

Systemplejemiddel RM 110 ASF

Til beskyttelse mod kalkaflejninger i varmespiralsystemet (op til 150°C) af varmtvands højtryksrensere. Ideel til brug med mellem til hårdt vand.

pH 9
koncentreret.



Egenskaber

- Omfattende beskyttelse og pleje af hedvandsrensere
- Beskytter effektivt varmespiral mod forkalkning
- Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren (nemt separerbar = asf).
- Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
- Fri for fosfater
- NTA-fri

Anvendelsesmuligheder

- Hedvandsrensere

Anvendelsesområder

Landbrug	Transport og maskiner
Bilforhandlere og garager	Bil- og motorvask
Byggeindustri	Transport og maskiner
Metalindustrien	Affedtning, fosfatering
Industri	Affedtning af overflader
Kommuner	Bil- og motorvask
Transportvirksomheder, busoperatører	Bil- og motorvask
Maskinebeskyttende	Vedligeholdelse af maskiner, beskyttelse mod kalkaflejninger

Tekniske Data

	Pakkeenheder	Ordrenr.
10 l	1 Stk.	6.295-303.0
20 l	1 Stk.	6.295-488.0
200 l	1 Stk.	6.295-305.0

Anvendelse

Hedvandsrensere

- Indstil doseringen i overensstemmelse med vandets hårdhed (udført af servicetekniker).
- Hæld produktet ned i tanken til beskyttelse af kalkdannelse.

Brugsanvisning

- Opbevares frostfri

Yderligere information

- Brug kun syrefaste sprøjteenheder til sikkerhedsdatablad

Dosering og udbytte

Indhold	Rengøringsmetode	Dosering	Udbytte
1000 ml	Hedvandsrensere	6 ml/°dH m ³	8300 l