

FOKUS PÅ SIKKERHED

Kantbeskyttere i kraftigt kvalitets materiale

FOCUS ON SAFETY



2254 anerkendte arbejdsulykker ud 16631 i 2021 var ved faldende genstande/stødt på genstande. Nogle af disse ”stødt på genstande” arbejdsskader kunne måske være undgået, hvis virksomheden havde lavet en arbejdspladsvurdering (APV).

Se hvordan på dette link:

<https://at.dk/arbejds miljøarbejdet/apv-arbejdspladsvurdering/>

Arbejdsskadestatistik 2021
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Tabel II.10 Anerkendte arbejdsulykker fordelt på årsag

Årsag/År for anerkendelse	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Antal anerkendte sager							
Fald/styrt	3.241	2.864	4.184	3.438	3.743	5.101	5.099
Faldende genstande/ stødt på genstande	1.317	1.249	1.702	1.526	1.722	2.339	2.254
Skåret	724	583	705	626	741	950	868
Klemt eller mast	769	707	911	722	777	1.086	900
Overbelastning m.m.	1.923	1.779	2.777	2.381	2.300	2.698	3.046
Psykisk chok, vold m.m.	354	321	556	441	447	626	951
Ulykker i øvrigt	763	647	986	1.046	1.423	1.926	2.408
Uoplyst	974	854	1277	1065	855	814	1.105
I alt	10.065	9.004	13.098	11.245	12.008	15.540	16.631
Indeks	100	89	130	112	119	154	165

Profiler til beskyttelse af hjørner

- Selvklæbende, fleksibel hjørnebeskyttelsesprofil af polyurethanskum
- Til indendørs brug
- Ideel til brug i produktionsområder, forsendelsesafdelinger og lagre, kældre, trapper, garager, på vægge og bjælker, hylder og skabe samt på maskiner, lagervogne osv.
- Markerer faresteder, beskytter overflader, vægge og mindsker stødskaader
- Profilerne kan afkortes til den ønskede længde med en skarp kniv
- Farvenuancer i henhold til ASR A1.3 svarende til RAL 1004/9003 (signalgul/signal-sort)
- Brandtest i henhold til DIN EN 13501-1 klasse E
- Temperaturbestandig fra -30°C - + 70°C
- Profillængde: 1 m



DU1100-130
C25R



DU1101-130
C19



DU1102-130
C35

DU1100-130



DU1102-130



Profiler til beskyttelse af væg

- Selvklæbende, fleksibel vægbeskyttelsesprofil af polyurethanskum
- Til indendørs brug
- Ideel til brug i produktionsområder, forsendelsesafdelinger og lagre, kældre, trapper, garager, på vægge og bjælker, hylder og skabe samt på maskiner, lagervogne osv.
- Markerer faresteder, beskytter overflader, vægge og mindsker stødskaader
- Profilerne kan afkortes til den ønskede længde med en skarp kniv
- Farvenuancer i henhold til ASR A1.3 svarende til RAL 1004/9003 (signalgul/signal-sort)
- Brandtest i henhold til DIN EN 13501-1 klasse E
- Temperaturbestandig fra -30°C - + 70°C
- Profillængde: 1 m



DU1107-130
S10



DU1108-130
S20



DU1109-130
S32R



DU1109-130

! non sovrapporre !
! ne pas gerber !

EPAL

CE
N°492114
HT

EPAL

DU1108-130



Profilertil beskyttelse af rør

- Selvklæbende, fleksibel rørbeskyttelsesprofil fremstillet af polyurethanskum
- Til indendørs brug
- Velegnet til rør eller kabler med en diameter på 20 mm - 40 mm, der af strukturelle årsager er placeret i nærheden af gangbroer.
- Ideel til brug i produktions-, forsendelses- og lagerafdelinger, trappeopgange eller i trange rum som f.eks. kældre eller garager med lave gange osv.
- Profilerne kan afkortes til den ønskede længde med en skarp kniv
- Farvenuancer i henhold til ASR A1.3 svarende til RAL 1004/9003 (signalgul/signal-sort)
- Brandtest i henhold til DIN EN 13501-1 klasse E
- Temperaturbestandig fra -30°C - + 70°C
- Profillængde: 1 m



DU1115-130
P30



DU1115-130

NZXT



Profiler til kantbeskyttelse

- Selvklæbende, fleksibel kantbeskyttelsesprofil af polyurethanskum
- Til indendørs brug
- Ideel til sikring af hylder, stumpe kanter, T-bjælker osv. i produktion, forsendelsesafdeling og lager, kælderrum, trappeopgange og garager.
- Profilerne kan afkortes til den ønskede længde med en skarp kniv
- Farvenuancer i henhold til ASR A1.3 svarende til RAL 1004/9003 (signalgul/signal-sort)
- Brandtest i henhold til DIN EN 13501-1 klasse E
- Temperaturbestandig fra -30°C - + 70°C
- Profillængde: 1 m



DU1126-130
E8R



DU1127-130
E8



DU1126-130

DU1127-130



Sortiment



Art No.	Col.	Productname EN	Picture	Drawing	Length (L) mm.	Width (W) mm.	Hight (H) mm.	Inner Hight	Inner Width (IW) mm.	Thickness (T) mm.
Corner Protection										
1100	130	Corner protection profile C25R			1000	40	25	25	n.a.	n.a.
1101	130	Corner protection profile C19			1000	26	26	19	n.a.	7
1102	130	Corner protection profile C35			1000	47	47	35	n.a.	12
Surface Protection										
1107	130	Surface protection profile S10			1000	40	10	n.a.	n.a.	n.a.
1108	130	Surface protection profile S20			1000	50	20	n.a.	n.a.	n.a.
1109	130	Surface protection profile S32R			1000	40	32	n.a.	n.a.	n.a.
Pipe Protection										
1115	130	Pipe protection profile P30			1000	50	n.a.	n.a.	30	10
Edge Portection										
1126	130	Edge protection profile E8R			1000	40	40	20	8	n.a.
1127	130	Edge protection profile E8			1000	25	30	19	8	n.a.