



4080 0002



Kiilto MD Block Alu

Maskinopvaskemiddel



Miljøvenlig maskinopvask i fast, koncentreret form. Specielt udviklet til aluminium.

Anvendelsesområde	Maskinopvask til brug i professionelle køkkener. Specielt udviklet til aluminium.				
Produktegenskaber	Maskinopvask i fast, koncentreret form. Sikker og nøjagtig dosering i lukket system. Økonomisk og ergonomisk i brug. Designet til at opløse snavs og kalk. Passer til alle vandhårheder. Anvendes i Kiilto Whiteline MD Dispenser. Svanemærket.				
Brugsanvisning	Inden den egentlige vask skylles servicen af i lunkent vand (højst +35 °C). Anbring servicen i vaskekurven med den snavsede side vendt mod dispenseringsdyserne, så alle dele er inden for rækkevidde. Dosering fra 1,2 g/liter ved vand, der har en hårdhed på 0-6 °dH. Temperaturen ved den egentlige vask skal være 60-65 °C. Vask ved den lavest mulige vandtemperatur, der garanterer en ren vask. Vask så vidt muligt altid med maskinen fyldt helt op. Brug anbefalet dosering.				
Indhold	Ingrediens <table> <tr> <td>Kompleksbinder</td><td>>30%</td></tr> <tr> <td>Phosphonater</td><td><1%</td></tr> </table>	Kompleksbinder	>30%	Phosphonater	<1%
Kompleksbinder	>30%				
Phosphonater	<1%				
pH brugsopløsning	12.0				
Opbevaring	Opbevares i forseglet originalemballage ved 5-35°C. Holdbarhed: 2 år fra produktionsdato.				
Udseende og duft	Hvidt, fast stof.				
Produktionsland	SVERIGE				
Anvendelses- og miljø sikkerhed	De overfladeaktive stoffer er biologisk nedbrydelige i spildevandssystemet.				
Emballagematerialer	Tomme, skyllede beholdere kan genanvendes eller bruges til energiproduktion. Transportemballagen er genanvendelig, ubleget bølgepap.				

Forpackningsstørrelse / Varenummer	Salgsenhed	Varenummer	GTIN	GTIN (salgsenhed)
	2 x 4,95 kg	63159	6417964631593	6417964486353

Øvrig information

Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside www.kiilto.dk eller send en mail til kundeservice på info.dk@kiilto.com.