



Kiilto Pro MD Block Extra

Maskinopvaskemiddel



Svanemærket maskinopvask i fast, koncentreret form.

Anvendelsesområde	Maskinopvask til brug i professionelle køkkener.														
Produktegenskaber	Maskinopvask i fast, koncentreret form. Sikker og nøjagtig dosering i lukket system. Økonomisk og ergonomisk i brug. Designet til at opløse snavs og kalk. Anbefales ikke til aluminiumsservice. Passer til mellemhårdt og hårdt vand. Anvendes i Kiilto Whiteline MD Dispenser. Opfylder svanemærkets miljøkrav.														
Brugsanvisning	Inden den egentlige vask skylles servicen af i lunkent vand (højst +35 °C). Anbring servicen i vaskekurven med den snavsede side vendt mod dispenseringsdyserne, så alle dele er inden for rækkevidde. Dosering fra 0,3 g/liter ved vand, der har en hårdhed over 6 °dH. Temperaturen ved den egentlige vask skal være 60-65 °C. Vask ved den lavest mulige vandtemperatur, der garanterer en ren vask. Vask så vidt muligt altid med maskinen fyldt helt op. Brug anbefalet dosering.														
Indhold	<table><tr><th colspan="2">Ingrediens</th><th>Effekt</th></tr><tr><td>Natriumhydroxid</td><td>> 30 %</td><td>Emulgerer fedt, løsner snavs og nedbryder stivelse og protein.</td></tr><tr><td>Kompleksbinder</td><td>> 30 %</td><td>Blødgør vandet og forbedrer rengøringseffekten. Forhindrer forkalkning i maskinen.</td></tr><tr><td>Phosphonater</td><td>< 5 %</td><td>Forebygger kalkdannelser i maskinen.</td></tr></table>			Ingrediens		Effekt	Natriumhydroxid	> 30 %	Emulgerer fedt, løsner snavs og nedbryder stivelse og protein.	Kompleksbinder	> 30 %	Blødgør vandet og forbedrer rengøringseffekten. Forhindrer forkalkning i maskinen.	Phosphonater	< 5 %	Forebygger kalkdannelser i maskinen.
Ingrediens		Effekt													
Natriumhydroxid	> 30 %	Emulgerer fedt, løsner snavs og nedbryder stivelse og protein.													
Kompleksbinder	> 30 %	Blødgør vandet og forbedrer rengøringseffekten. Forhindrer forkalkning i maskinen.													
Phosphonater	< 5 %	Forebygger kalkdannelser i maskinen.													
pH brugsopløsning	12.0														
Opbevaring	Opbevares i forseglet originalemballage ved 5-35 °C. Holdbarhed: 3 år fra produktionsdato.														
Udseende og duft	Hvidt, fast stof.														
Produktionsland	SVERIGE														
Anvendelses- og miljø sikkerhed	De overfladeaktive stoffer er biologisk nedbrydelige i spildevandssystemet.														
Emballagematerialer	Tomme, skyllede beholdere kan genanvendes eller bruges til energiproduktion. Transportemballagen er genanvendelig, ubleget bølgepap.														

Forpakningsstørrelse Salgsenhed / Varenummer	Varenummer	GTIN	GTIN (salgsenhed)
2 x 4,95 kg	63178	6417964631784	6417964483864



Øvrig information

Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside www.kiilto.dk eller send en mail til kundeservice på info.dk@kiilto.com.