



Varenummer: 36100

Salatbæger 125 ml 108x81x26 mm Rektangulær PP Klar

Materialekombination:

PP - Polypropylen

Vejledning til korrekt brug

(Det anbefales altid, at der udføres egen kvalitetstest i forbindelse med ønsket anvendelse.)

Kontaktfødevarer:

Alle typer fødevarer

Kontakttemperatur/tid:

Min. +4 gr.C

Max. +100 gr. C

	+5 gr.C	+25 gr.C	+65 gr.C	+70-100 gr.C	+200-350 gr.C	
Frysning	Køl ✓	Stue-temperatur ✓	Varm-holdelse	Hot-fill* ✓	Mikroovn ✓	Konventionel ovn

*Hot-fill definition: 70-100 gr.C/max 15 min. Afkøling til +50 gr.C/max 1 time eller afkøling til +30 gr.C/max 2,5 timer.

Op til 40gr. C / ingen tidsbegrænsning, 40gr.C - 70 gr. C / max 2 timer, 70-100gr. C / max 15 minutter

Bemærkning:

Ved frysning kan produktet blive sprødt og splintre, migrationsmæssigt er frysning uden betydning.

Brug i mikrobølgeovnen bør afprøves, da manglende temperaturstyring i ovnen kan medføre lokal overophedning, som kan ødelægge produktet, derfor anbefales brug i mikrobølgeovn ikke.

Yderligere oplysninger

Opbevares tørt og beskyttet for lys

Varenr: 36100



Overensstemmelse

Produktet er i overensstemmelse med; EU Forordning 1935/2004/EF og 2023/2006/EF, den danske Bekendtgørelse 681 af 25. maj 2020 samt for plast produkter EU Forordning 10/2011/EF.

Produktet er klassificeret som emballage: ☒

Produktet er klassificeret som emballage er i overensstemmelse med EU Direktivet 94/62/EF med senere ændringer, og overholder 100 ppm på vægt/vægtbasis (Totalkoncentrationen af bly, cadmium, kviksølv og hexavalent chrom)

Produktet er klassificeret som "artikel" iht. EU Forordning 1907/2006/EC (REACH), Kapitel 2, artikel 3, punkt 3 og indeholder ikke nogen SVHC stoffer i mængder over 0,01%.

Testoplysninger

Total migrationstest: ☒ Overholder migrationsgrænse 60mg/kg eller 10mg/dm²

Ratio overfladeareal og volume: 7 dm²/l

Produktet er migrationstestet i henhold til nedenstående; simulanter, tid og temperatur. Under disse testbetingelser overstiger den samlede migration ikke 10 mg / dm² eller 60 mg / kg.

Simulant A (Vand) - 10 dage/40gr.C. Simulant B (Eddikesyre 3%) - 10 dage/ 40gr.C. Simulant D1 (50% Ethanol) - 10 dage/40gr.C. Simulant D2 (Olivenolie) - 10 dage/40gr.C. Issoktan - 2 dage / 20gr.C. 95% Ethanol - 10 dage / 40gr.C. Sensorist test med

Produktet indeholder stoffer med specifikke restriktioner: Ja ☒ Nej ☐

Specifik migrationstest: ☒ Overholder specifikke migrations grænser

For plast produkter gælder det, at alle monomerer og additiver er listet i EU Forordningen 10/2011/EC, Bilag 1. Hvis et eller flere stoffer er reguleret af specifikke restriktioner, er alle grænseværdier overholdt. Identiteten af dette / disse stoffer kan oplyses til relevante myndigheder efter særlig anmodning om dette og under opretholdelse af tavshedspligt.

Yderligere oplysninger

Produktet indeholder "Dual use" stoffer: ☒ Glycerol Monostearate E471
(Additiver underlagt fødevarerelateret restriktion)

Produktet indeholder en funktionel plastbarriere: ☐

Sporbarhed Sporbarhedsmærkning er tilpasset det enkelte produkt, og sikrer at en hurtig og effektiv tilbagetrækning kan finde sted.

Erklæringen er baseret på data og dokumentation modtaget fra leverandør og som på udskrifttidspunktet er anset for at være sande. Databladet er vejledende og gældende for produktet ved brug under normale og forudseelige forhold i overensstemmelse med de nævnte vejledende kontakt-, temperatur- og tidsbegrænsning.

Dette dokument er fremlagt elektronisk og er derfor gyldigt uden underskrift.

Kim Pedersen

Administrerende Direktør



Varenummer: 36100

Salatbæger rektangulær 125 ml PP klar
4006133092833

Materialekombination:

PP - Polypropylen

Brand:

Produkt specifikke oplysninger:

Toldpositionsnummer: 3924100090

Tykkelse/vægt: 4,6 g/stk

UNSPSC kode: 52151506

Mål: Ø 101 mm

Oprindelsesland: TYSKLAND

Farve:: Klar

Paknings oplysninger:

Karton 10 pk x 100 Stk/krt Stregkode 4006133092833

Pakke 100 Stk/pk Stregkode 4031222501101

Yderligere oplysninger:

Låg 36103

Bortskaffelse:

Produktet: Kan bortskaffes ved almindeligt husholdningsaffald og/eller ved forbrænding i forbrændingsanlæg.

Underpakning (plast eller karton): Kan bortskaffes ved forbrænding/genbruges

Transportpakning (plast eller karton): Kan bortskaffes ved forbrænding/genbruges

Pallen: EU-paller (træ) kan genbruges, andre paller (træ eller plast) og strækfilm kan bortskaffes ved forbrænding/genbruges

Opbevares tørt og beskyttet for lys



Relaterede produkter:

Item / Packaging Specification

20.03.2020

Manufactured for:

65100

Pro-Pac Ostendorf Plastic

Item data:

Item No.	501
Item description	PP, Verpackungsbecher 125 cc, eckig
Colour	transparent
Weight (tolerance)	3,6 (+/- 0,2 grams)
L /Ø x W/Ø x H	108 x 81 x 26 mm
Maximum filling volume	130 ml
Temperature resistant up to	120 °C (simulation in empty condition)



Carton:

L x W x H	397 x 397 x 220 mm
Weight	589 grams
Content	10 x 100 pieces
Length of Package	380 mm
Packaging film (of Package)	61.56 cm²

Palletization:

Pallet	EURO-Palette 1,20 x 0,80
Cartons	48 (per layer 6 layer 8)
Height	2000 mm
Storage	no specific storage conditions

Weight Distribution (per pallet):

Net	172800 grams
Tara	
packaging film	2016 grams
cardboard packaging	28272 grams
pallet	24000 grams
stretch film	316 grams
Gross	227404 grams