

tesa® 4280 Professional



Produktinformation

Pakketape

tesa® 4280 er en selvklæbende tape med et underlag af 25 µm PP-folie samt klæbemiddel af naturgummi. Tapen passer perfekt til lukning og emballering af lette og mellemte papkasser. Pakketapen kan let rulles ud, mens den er egnet til manuel anvendelse og kompatibel med enhver håndholdt dispenser. Emballagetapen har en kort forankringstid, som gør, at den hurtigt når sin maksimale vedhæftning og har en stærk gribeevne, hvilket muliggør hurtig og præcis placering under anvendelse.

tesa® 4280 fungerer bedst, når den anvendes i moderate temperaturer og indendørs omgivelser. Pakketapen udviser fremragende evner som klæbemiddel på både polære og non-polære overflader.

Hovedanvendelse

- tesa® 4280 er en multifunktionel tape til kartonlukning og forsegling af emballage. Den er ideel til lette og mellemte papkasser.
- Pakketapen kan anvendes manuelt eller med automatisk forseglingsudstyr.
- Tapen kan let rulles ud og har god vedhæftning på mange forskellige overflader.

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Tekniske data

• Bæremateriale	PP-film	• Brudforlængelse	145 %
• Total tykkelse	42 µm	• Brudstyrke	40 N/cm
• Klæbertype	Syntetisk gummi		

Klæbeevne på

• Stål	4.8 N/cm
--------	----------

Egenskaber

• Automatisk påsætning	Ja	• Manuel påsætning	Ja
------------------------	----	--------------------	----

Yderligere information

Fås i farverne: brun og transparent

tesa® 4280 Professional

Produktinformation



Disclaimer

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på
<http://l.tesa.com/?ip=04280>