

Produkt Information

Mellemstærk Brudsikker Omsnøringstape

tesa® 4288 er en stabil strapping tape af mellemstærk polypropylen med klæber af naturgummi. tesa® 4288 udviser høj brudstyrke med lav strækbarhed. Når produktet anvendes, er det modstandsdygtigt overfor både varme og kulde på grund af det sorte bærematerials resistens mod UV-lys. Klæbemidlet af naturgummi har høj gribeevne samt en kort forankringstid, før det opnår sin maksimale klæbekraft, mens det klæber overordentligt godt på forskellige materialer, herunder både polære og non-polære overflader. Efter brug kan tapen fjernes uden at efterlade klæberester eller forårsage misfarvning.

Hovedanvendelse

- tesa® 4288 anvendes til en lang række forskellige industrielle formål: bundning af kobber, bundtning af jern- og plastikrør, palletering og lukning af jernruller/coils..
- Omsnøringstapen er både temperatur- og UV-beständig.
- tesa® 4288® kan fjernes uden at efterlade klæberester.

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Tekniske data

• Bæremateriale	MOPP	• Brudforlængelse	35 %
• Total tykkelse	114 µm	• Brudstyrke	300 N/cm
• Klæbertype	Naturgummi		

Klæbeevne på

• Stål	5.0 N/cm
--------	----------

Egenskaber

• Fjernes uden klæberester	Ja	• Ingen misfarvning	Ja
----------------------------	----	---------------------	----

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitssværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

